

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ACETONE (ΑΣΕΤΟΝ) ΤΜ-34

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολύ ισχυρό διαλυτικό κατάλληλο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τον καθαρισμό εργαλείων, λεκέδων από χρώματα κ.λπ. Δε συνιστάται για τον καθαρισμό πλαστικών επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διαφανές
Πυκνότητα	0,79±0,02 kg/L (ISO 2811)
Σημείο ανάφλεξης	>-18° C (ASTM D56)
Συσκευασία	750mL, 1L 4L, 5L, 15L, 18L, 200L

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 16/12/2020



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr