

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Μ-9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές αστάρι νερού, ακρυλικής βάσεως εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης κατάλληλο για όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα της ΜΑΧΡΩ. Διαθέτει μεγάλη διεισδυτικότητα, σταθεροποιεί την επιφάνεια και στεγνώνει γρήγορα. Βελτιώνει την εμφάνιση, την πρόσφυση και την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος και συμβάλλει στην οικονομία κατανάλωσης του.

Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Οικονομία τελικού χρώματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διαφανές
Ιξώδες, 25°C	2000-4000 mPa s (ISO 2884)
Πυκνότητα (Λευκό)	1,00± 0,05 kg/L (ISO 2811)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C

- Στην αφή: 1h
- Επαναβαφή: μετά από 3-4h

Απόδοση

15-20 m²/L ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Αραίωση

Έως 300% με καθαρό νερό (1 μέρος αστάρι-3 μέρη νερό)

Συσκευασία	0,75L, 3L, 10L
------------	----------------

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενδείκνυται για το αστάρωμα επιφανειών που βάφονται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, γυψοσανίδα καθώς και σε βαμμένες επιφάνειες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών, εφόσον απαιτείται, χρησιμοποιήστε **Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας** της ΜΑΧΡΩ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία «Συνδεδετικά αστάρια»: **30 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **10 g/L** ΠΟΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 15/10/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr