

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΒΕΡΝΙΚΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ Μ-250

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διακοσμητικό ημιδιαφανές βερνίκι νερού παρασκευασμένο με 100% ακρυλικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Είναι ένα προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την βαφή τζαμιών με σκοπό να προσδώσει στα τζάμια μιας θολή "αμμοβολισμένη" επιφάνεια η οποία αφενός κρύβει τον εσωτερικό χώρο από τα αδιάκριτα βλέμματα, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει στο φως σε ποσότητα να εισέλθει. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται κυρίως με πιστόλι αέρος αλλά μπορεί και να εφαρμοστεί και με ρολό ή με πινέλο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δεν κιτρινίζει.
- Άριστη πρόσφυση.
- Πολύ μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Πρακτικά άοσμο.
- Εφαρμόζεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα.
- Στεγνώνει γρήγορα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενδείκνυται για την για την βαφή κυρίως τζαμιών σε όλους τους χώρους, όπως γραφεία, σχολεία, νοσοκομεία κλπ.

ΦΥΣΙΚΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση : Γυαλιστερό ημιδιαφανές
Ιξώδες, 25° C : 100 ± 10 K.U. (ISO 2884.02-03)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:

- Στεγνό στο άγγιγμα : 1-2 ώρες
- Στεγνό στο βάθος : 3-5 ώρες
- Χρόνος επαναβαφής: 5-6 ώρες

Απόδοση : 8-10 m²/lit ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ περίπου 40 ± 5 μm.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες που θέλουμε να βάψουμε να είναι στεγνές, καθαρές απαλλαγμένες από κάθε είδους ξένο σώμα.

Για χρήση με ρολό ή πινέλο αραιώνεται με 5-10 % με νερό.

Για χρήση με πιστόλι αραιώνεται με 15-20% με νερό.
Θερμοκρασία εφαρμογής : 5 έως 35 ° C .

ΠΟΕ (πτητικές οργανικές ενώσεις)

Το προϊόν σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ 2004/42/ΕΚ , ανήκει στην κατηγορία Α/δ (" Εσωτερικών και εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο" σύμφωνα με την οποία τα αποδεκτά όρια ΠΟΕ είναι 130 g/l στο έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 70 g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και απορρυπαντικό. Διαχειριστείτε τα εκπλύματα με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό και σκιερό χώρο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-35°C. Μετά από την χρήση κλείστε ερμητικά το δοχείο .

Στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο όλες οι πληροφορίες και οι συστάσεις οι οποίες περιέχονται, παρέχονται με σκοπό την διευκόλυνση του χρήστη, δίνονται πάντοτε με καλή θέληση και βασίζονται στις γνώσεις και στην μακροχρόνια εμπειρία της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ο χρήστης να εξετάζει της καταλληλότητα του προϊόντος για την εφαρμογή για την οποία προορίζεται το προϊόν. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας του προϊόντος σε συγκεκριμένη εφαρμογή η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.