

ΜΑΧΡΩ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
TM-602

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό διαλυτικό κατάλληλο για την αραιώση για την αραιώση εποξειδικών χρωμάτων, υποστρωμάτων και βερνικιών για βαφή με πινέλο, πιστόλι αέρος ή airless, για όλες τις εποχές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και για αραιώση βερνικοχρωμάτων και υποστρωμάτων γενικής χρήσης με πιστόλι αέρος το καλοκαίρι.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διαφανές
Πυκνότητα	0,86±0,02 kg/L (ISO 2811)
Σημείο ανάφλεξης	17° C
Συσκευασία	750mL, 1L, 5L, 15L

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 05/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460
/ www.machro.gr