

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΡ-3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό διαλυτικό κατάλληλο για την αραιώση χρωμάτων και βερνικιών πολυουρεθάνης ενός και δυο συστατικών όπως και εποξειδικών χρωμάτων και υποστρωμάτων για χρήση με πιστόλι ή πινέλο, όπως και ακρυλικών χρωμάτων δυο συστατικών για θερμοκρασίες 20°C.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διαφανές
Πυκνότητα	0,87±0,02 kg/L (ISO 2811)
Σημείο ανάφλεξης	7° C
Συσκευασία	750mL, 1L, 5L, 15L

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 05/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr