

# **ΜΑΧΡΩ**

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

### **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ TP-5**

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ισχυρό διαλυτικό κατάλληλο για την αραιώση χρωμάτων και βερνικιών πολυουρεθάνης ενός και δυο συστατικών όπως και εποξειδικών χρωμάτων και υποστρωμάτων για χρήση με πιστόλι ή πινέλο, όπως και ακρυλικών χρωμάτων δυο συστατικών για θερμοκρασίες 20-30°C.

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

<b>Εμφάνιση</b>	Διαφανές
<b>Πυκνότητα</b>	0,87±0,02 kg/L (ISO 2811)
<b>Σημείο ανάφλεξης</b>	9° C
<b>Συσκευασία</b>	750mL, 1L, 5L, 15L

#### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

#### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 05/11/2021



**Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)