

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ M-970

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό χρώμα νερού ανάγλυφο κατάλληλο για την βαφή γηπέδων τένις , γηπέδων μπάσκετ, ποδηλατοδρόμων και γενικά αθλητικών εγκαταστάσεων. Προστατεύει και διακοσμεί μακροχρόνια τις βαμμένες επιφάνειες κάτω από όλων των ειδών τις καιρικές συνθήκες. Παράγεται με επιλεγμένες ειδικές ακρυλικές ρητίνες και με μίγμα πολύ ανθεκτικών αδρανών συστατικών.

Εφαρμόζεται πάνω σε κατάλληλα προετοιμασμένες τσιμεντένιες επιφάνειες ή επάνω σε άσφαλτο. Δεν περιέχει ενώσεις μολύβδου και χρωμίου, αμμωνία ή άλλα βαρέα μέταλλα. Διατίθεται σε πράσινο, κεραμιδί, μπλε , ώχρα και σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή ελαστικότητα και σκληρότητα.
- Αναλλοίωτες αποχρώσεις.
- Εξαιρετική αντοχή στα λιμνάζοντα νερά.
- Πολύ μεγάλη αντίσταση στην τριβή.
- Εύκολη συντήρηση.
- Μεγάλη στεγανότητα.
- Ομοιόμορφη τελική επιφάνεια.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το ελαστικό χρώμα γηπέδων M-970 εφαρμόζεται επάνω σε όλες τις κατάλληλα προετοιμασμένες τσιμεντένιες ή ασφαλτικές επιφάνειες .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση : Ματ ανάγλυφο σε διάφορες αποχρώσεις

Ιξώδες: 120-140 Krebs Units c, 25° C

Χρόνος στεγνώματος :

- Επιφανειακό: 1-2 ώρες
- Επαναβαφή: 6-10 ώρες

Οι χρόνοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.

Αραίωση : Νερό

Απόδοση : 1-2 m²/lt ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια που πρόκειται να βαφεί καθαρίζεται από όλες τα σαθρά υπολείμματα, τις σκόνες , τα λάδια και από τα υλικά τα οποία δημιουργούν κακή πρόσφυση.

Αραιώση : Αραιώστε το προϊόν με 5-10% με νερό και εφαρμόστε 1-2 στρώσεις πάνω σε κατάλληλα ασταρωμένη επιφάνεια . Εφαρμόζεται με ραγκλέτα, ρολό ή σπρέι.

Οι καινούργιες επιφάνειες πρέπει να ασταρωθούν πρώτα με τουλάχιστον 2 επιστρώσεις με το ειδικό ασφατικό γαλάκτωμα της MAXPΩ για να παρεμποδιστεί η ανερχόμενη υγρασία.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ισχυρή ανερχόμενη υγρασία, ή επάνω από τσιμεντένιες επιφάνειες, συνιστάται πρώτα το αστάρωμα της επιφάνειας να γίνει με το ειδικό εποξειδικό αστάρι νερού της MAXPΩ και στην συνέχεια η βαφή με το ειδικό ασφατικό υπόστρωμα της MAXPΩ και να ακολουθήσουν όλες οι τελικές επιστρώσεις.

Θερμοκρασία εφαρμογής 5-35 °C.

Μην εφαρμόζετε σε περιπτώσεις υψηλής υγρασίας (>80%) και όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής τις επόμενες 24 ώρες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΗΤΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ

Το συγκεκριμένο προϊόν ανήκει στην κατηγορία Α/γ: "Εξωτερικών τοίχων και ορυκτών υποστρωμάτων", 40 g/L τύπος Υ. Η μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος σε ΠΟΕ είναι 35 g/L.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους. Ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν διατηρείται σε δροσερό και σκιερό χώρο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-35°C. Μετά από την χρήση κλείστε ερμητικά το δοχείο .

Στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο όλες οι πληροφορίες και οι συστάσεις οι οποίες περιέχονται, παρέχονται με σκοπό την διευκόλυνση του χρήστη, δίνονται πάντοτε με καλή θέληση και βασίζονται στις γνώσεις και στην μακροχρόνια εμπειρία της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ο χρήστης να εξετάζει της καταλληλότητα του προϊόντος για την εφαρμογή για την οποία προορίζεται το προϊόν. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας του προϊόντος σε συγκεκριμένη εφαρμογή η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.