

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ SICCATIF M-706

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στεγνωτικό για ακατέργαστα έλαια και στόκους λαδιού (άβραστο λινέλαιο, σέρτικο κ.λπ.)
Συμπληρωματικό στεγνωτικό χρωμάτων και βερνικιών διαλυτού.

Πλεονεκτήματα

- Συντελεί στο γρήγορο στέγνωμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Κοκκινίζων
Πυκνότητα	0,95 ± 0,02 kg/L (ISO 2811)
Συσκευασία	750mL, 5L

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προστίθεται σε ποσοστό 2-4% στα ακατέργαστα έλαια, στόκους λαδιού και στα χρώματα.
Επίσης για μη απορροφητικά ξύλα μπορεί να προστεθεί σε ποσοστό 1-2% στο προστατευτικό ξύλου Farmaxyl M-16.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό.
Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα.
Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr