

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

### **AQUA BLOCK PRIMER M-116**

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό ακρυλικό υπόστρωμα ματ, υδατικής βάσης, χαμηλής οσμής για εσωτερικές και εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες. Καλύπτει επαρκώς λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, καυσαέρια, μούχλα κ.α. Διαθέτει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα. Αποτελεί κατάλληλο υπόστρωμα για όλα τα υδατοδιαλυτά τελικά χρώματα και εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

#### Πλεονεκτήματα:

- Μεγάλη καλυπτικότητα για λεκέδες εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
- Υπόστρωμα για όλα τα υδατοδιαλυτά χρώματα.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Λευκό
Ιξώδες, 25°C	(ISO 2884)
Πυκνότητα (Λευκό)	kg/L (ISO 2811)

#### **Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C**

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| • Στην αφή:                 | 1h          |
| • Επαναβαφή με τελικό χρώμα | μετά από 3h |

#### **Απόδοση**

10-12 m<sup>2</sup>/L ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

#### **Αραίωση**

Έως 5-10% με καθαρό νερό

Συσκευασία	0,75L, 3L, 10L
------------	----------------

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενδείκνυται για το αστάρωμα επιφανειών που βάφονται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίας και ξύλου.

### **ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών, εφόσον απαιτείται, χρησιμοποιήστε **Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας** της ΜΑΧΡΩ

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

### **ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)**

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία «Ασάρια»: **30 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **29 g/L** ΠΟΕ.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 15/10/2021



**Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)