

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

AUTO THINNER TM-96

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαλυτικό κατάλληλο για την αραίωση αυτοκινητοχρωμάτων ενός και δυο συστατικών, βερνικιών και χρωμάτων πολυουρεθάνης ενός και δυο συστατικών, όπως και εποξειδικών χρωμάτων. Συνίσταται για χρήση κυρίως με πιστόλι για θερμοκρασίες 20-30°C.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διαφανές
Πυκνότητα	0,87±0,02 kg/L (ISO 2811)
Σημείο ανάφλεξης	24° C (ASTM D56)
Συσκευασία	750mL, 1L, 5L, 15L

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 05/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460
/ www.machro.gr