

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΒΕΤΟΛΑC Μ-703

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό βερνίκι για τη βαφή και προστασία σταμπωτών δαπέδων. Διαθέτει άριστη πρόσφυση, διαφάνεια και εύκολη εφαρμογή προσδίδοντας μεγάλη σκληρότητα και εξαιρετικές μηχανικές αντοχές στις καταπονήσεις. Δεν κιτρινίζει και τονίζει το φυσικό χρώμα των επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διαφανές γυαλιστερό
Ιξώδες, 25° C	25-40sec (ASTM Cup 4)
Πυκνότητα (Λευκό)	0,95±0,02 kg/L (ISO 2811)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:	
• Στην αφή:	10-20min
• Επαναβαφή :	6-8h
Αραίωση	5-10% με διαλυτικό πινέλου
Απόδοση	10-12 m ² /L για μια στρώση
Συσκευασία	5L, 18L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανικό για σταμπωτά δάπεδα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ).

Αραιώστε με 5-10 % Διαλυτικό Πινέλου TM-94 της ΜΑΧΡΩ και εφαρμόστε 1-2 στρώσεις.

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία ΙΙΑ/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», τύπος Δ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 500g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 16/11/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr