

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

FUME BLOCK SOLVENT PRIMER M-119

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό υπόστρωμα διαλύτου ματ κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες. Μειώνει και καλύπτει λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, καυσαέρια, μούχλα κ.α. Διαθέτει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα. Εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

Πλεονεκτήματα:

- Καλύπτει αποτελεσματικά λεκέδες, όπως καπνό, νικοτίνη, καυσαέρια, μούχλα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση Λευκό ματ

Ιξώδες, 25°C (ISO 2884)

Πυκνότητα (Λευκό) 1,50 ± 0,02 kg/L (ISO 2811)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C

- Στην αφή: 1-2h
- Επαναβαφή μετά από 3h
- Εφαρμογή τελικού χρώματος μετά από 4-6h

Απόδοση

7-9 m²/L ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Αραίωση

Έως 5-10% με White Spirit της ΜΑΧΡΩ

Συσκευασία 0,75L, 2,5L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε επιφάνειες εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίας και ξύλου.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών, εφόσον απαιτείται, χρησιμοποιήστε **Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας** της ΜΑΧΡΩ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με το αντίστοιχο διαλυτικό και στη συνέχεια αν χρειάζεται με νερό και απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία «Συνδεδετικά αστάρια»: **750 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **730 g/L** ΠΟΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 15/10/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr