

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

INDUSTRIAL PRIMER M-402

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι με βάση αλκυδικές ρητίνες. Διαθέτει καλές αντισκωριακές ιδιότητες και ενδείκνυται για την προστασία από την διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών οι οποίες θα επαναβαφούν σε μικρό χρονικό διάστημα . Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.
Κατάλληλο μόνο για βιομηχανική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γρήγορο στέγνωμα.
- Πολύ καλή πρόσφυση πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες.
- Τρίβεται εύκολα.
- Μεγάλη καλυπτικότητα.
- Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή με πιστόλι.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενδείκνυται για την προσωρινή αντισκωριακή προστασία των μεταλλικών επιφανειών οι οποίες θα επαναβαφούν για την τελική μακροχρόνια προστασία τους με τα αντισκωριακά υποστρώματα και τα τελικά χρώματα της ΜΑΧΡΩ.

ΦΥΣΙΚΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση :	Γκρι ματ	
Ιξώδες, 25° C ,CF Νο6:	60-80sec	(ISO 2884.02-03)
Ιξώδες εφαρμογής με beck 4 mm:	18-22 sec	ΕΛΟΤ EN ISO 2884.02-03)
Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:		
• Επιφανειακό :	10-15 λεπτά	
• Στεγνό στο άγγιγμα :	0,5-1,0 ώρες	
• Επαναβαφή :	16-24 ώρες	
Απόδοση :	9±1 m ² /lit ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ περίπου 35 ± 5 μm.	
Πρόσφυση σε μέταλλο (cross-cut) :	0-1	(ΕΛΟΤ EN ISO 2409-95)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ).

Συνιστάται η βαφή του πιστόλι αέρος ή airless σε μια ή δύο επιστρώσεις (35± 5 μm ανά επίστρωση) ,αραιωμένες με 5-10 % , κατά όγκο με το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της ΜΑΧΡΩ.

Για χρήση με πινέλο ή με ρολό αραιώστε με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της ΜΑΧΡΩ ΜΕ 5-10 % κατά βάρος και εφαρμόστε 1-2 επιστρώσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με το αντίστοιχο διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΟΕ: Κατηγορία Α/θ Δ “Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού”. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 500g/l. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό και σκιερό χώρο σε θερμοκρασίες μεταξύ + 5 - 35 °C. Μην το εκθέτετε σε υψηλές καθώς και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Μετά από την χρήση κλείστε ερμητικά το δοχείο .

Στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο όλες οι πληροφορίες και οι συστάσεις οι οποίες περιέχονται, παρέχονται με σκοπό την διευκόλυνση του χρήστη, δίνονται πάντοτε με καλή θέληση και βασίζονται στις γνώσεις και στην μακροχρόνια εμπειρία της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ο χρήστης να εξετάζει της καταλληλότητα του προϊόντος για την εφαρμογή για την οποία προορίζεται το προϊόν. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας του προϊόντος σε συγκεκριμένη εφαρμογή η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.

