

# ΜΑΧΡΩ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

### JET PLAST M-5

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας και απόδοσης πλαστικό χρώμα νέας γενιάς με βάση ειδικές συνθετικές ρητίνες για ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στο τρίψιμο και στο λέρωμα από τους οικιακούς λεκέδες. Κατάλληλο για τη βαφή εσωτερικών χώρων και εξωτερικών χώρων. Δεν περιέχει αμμωνία και διαθέτει χαμηλή οσμή. Δημιουργεί ένα όμορφο ματ τελείωμα πολύ απαλό στην αφή, διατηρώντας αναλλοίωτες τις αποχρώσεις.

#### Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στο τρίψιμο.
- Χαμηλή οσμή
- Ισχυρή πρόσφυση
- Πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα
- Εύκολο δούλεμα με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

##### Εμφάνιση

Ματ λευκό, 8 βασικές αποχρώσεις & απεριόριστες αποχρώσεις από το σύστημα **HARMONY DESING**

##### Ιξώδες, 25°C

Λευκό 9000-11000 mPa s (ISO 2884)

Βασικές αποχρώσεις 5500-10500 mPa s (ISO 2884)

**Πυκνότητα (Λευκό)** 1,57 ± 0,02 kg/L (ISO 2811)

**Στιλνότητα** < 5 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

##### Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C

- Στην αφή: 30-60min
- Επαναβαφή: μετά από 3-4h

**Απόδοση** 10-12 m<sup>2</sup>/L ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

**Αραίωση** 5-10 % με νερό

## **Συσκευασία**

Λευκό 750mL, 3L, 10L

Βασικές αποχρώσεις 200mL, 750mL, 3L, 10L

## **ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα και ιδιαίτερα σε εφαρμογές στις οποίες θέλουμε να επιτύχουμε εύκολο αποτέλεσμα εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

## **ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Για την επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν δύο χέρια **Jet Plast M-5**

Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών, αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε **Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας** της ΜΑΧΡΩ

Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με το **Αστάρι Πλαστικού Μ-9** αραιωμένο έως 50% με νερό.

Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10°C-35° C. Αναδέψτε καλά πριν την χρήση.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## **ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)**

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α(α) «Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών» (στιλπνότητα <25@60°): **30 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **29 g/L** ΠΟΕ.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 27/09/2021



**Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ [www.machro.gr](http://www.machro.gr)