

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

MARINLAC SOLVENT M-14

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αδιάβροχο βερνίκι ξύλου κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες όπως κατάρτια, ξύλινα κάγκελα, πέργκολες, ραμποτέ, κεραμοσκεπές. Αποτελεί την πλέον κατάλληλη λύση για την προστασία ξύλινων κατασκευών οι οποίες δέχονται τριβές και έντονες κλιματολογικές καταπονήσεις όπως παγετό, ηλιακή ακτινοβολία, αλμύρα κ.λπ. Απλώνει στην επιφάνεια του ξύλου δημιουργώντας μια άριστη επιφανειακή μεμβράνη η οποία προσφέρει μακροχρόνια ομορφιά και προστασία.

Πλεονεκτήματα:

- Προστασία ξύλινων κατασκευών οι οποίες δέχονται έντονες κλιματολογικές καταπονήσεις
- Δημιουργία επιφανειακής μεμβράνης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση Διαφανές γυαλιστερό, σατινέ & ματ

Ιξώδες, 25° C 25-35sec (ASTM Cup 4)

Πυκνότητα 0,99±0,02 kg/L (ISO 2811)

Στιλπνότητα (γυαλιστερό) > 90 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:

- Στην αφή: 3-4h
- Επαναβαφή : 10-14h

Απόδοση 12-16 m²/L για μια στρώση

Αραίωση 3-4% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ TM-95

Συσκευασία 750mL, 2,5L, 18L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ) και να έχει λειανθεί με γυαλόχαρτο.

Σε νέες ξύλινες επιφάνειες συνίσταται η βαφή με προστατευτικό ξύλου **FARMAXYL M-16**.

Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις βερνικιού με πινέλο, ρολό ή πιστόλι και αφήστε το να στεγνώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία Ε «Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων», τύπος Δ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 400g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 399g/L ΠΟΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 27/10/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460
/ www.machro.gr