

ΜΑΧΡΩ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

MICRO TECH PRIMER M-120

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αστάρι νερού μικρονιζέ, άοσμο, με εξαιρετική διεισδυτικότητα πάνω σε πορώδεις επιφάνειες. Συνενώνει τα σαθρά υλικά της επιφάνειας και δημιουργεί άριστη πρόσφυση των επόμενων στρώσεων πάνω σε αυτές. Είναι ιδανικό υπόστρωμα για κάθε νέα ή παλιά επιφάνεια που πρόκειται να βαφεί με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά-ακρυλικά). Είναι εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης και εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική πρόσφυση και διεισδυτικότητα
- Υπόστρωμα κατάλληλο για όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση

Διαφανές

Ιξώδες, 25°C

Πυκνότητα (Λευκό)

1,00± 0,02 kg/L (ISO 2811)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C

- Στην αφή: 1h
- Επαναβαφή: μετά από 3-4h

Απόδοση

15-20 m²/L ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Αραίωση

Έως 50% με καθαρό νερό. Σε λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες μπορεί να αραιωθεί έως και 100% με νερό. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναραιωτο.

Συσκευασία

0,75L, 3L, 10L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενδείκνυται για το αστάρωμα επιφανειών που βράφονται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, γυψοσανίδα,τσιμεντοσανίδα καθώς και σε βαμμένες επιφάνειες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βράψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών, εφόσον απαιτείται, χρησιμοποιήστε **Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας** της MAXPΩ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία «Συνδεδετικά αστάρια»: **30 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **20 g/L** ΠΟΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Ανανέωση: 15/10/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr