

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

RUST CONVERTER M-149

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αδρανοποιητής σκουριάς ο οποίος εξουδετερώνει τη διαδικασία της οξείδωσης και μετατρέπει τη σκουριά σε αδρανές μεταλλοργανικό σύμπλεγμα, το οποίο παρέχει μακροχρόνια προστασία. Δρα πλήρως μετά από 24 ώρες προσδίδοντας μηχανικές αντοχές. Είναι εύκολο στην εφαρμογή και στο άπλωμα. Χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές με μεγάλη αποτελεσματικότητα, η οποία εξαρτάται από το βάθος διείδυσης της σκουριάς. Επαναβάφεται με τα περισσότερα χρώματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Κόκκινο υγρό
Πυκνότητα (Λευκό)	1,35 ± 0,02 kg/L (ISO 2811)
Χρόνος αντίδρασης	3-24 ώρες
Χρόνος μεταξύ των στρώσεων:	1-4 ώρες
Βαφή τελικού χρώματος:	εντός 48 ωρών
Απόδοση	10-20 m ² /L
Συσκευασία	250mL, 1L, 4L

Οι χρόνοι και η απόδοση ενδέχεται να διαφοροποιηθούν με το είδος και το βάθος της σκουριάς, με τις καιρικές συνθήκες και το πορώδες της επιφάνειας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έχει εφαρμογή σε μεταλλικές κατασκευές, σε γεωργικά μηχανήματα και στην επισκευή πλοίων. Καθαρίζει τους λεκέδες σε ανοξείδωτα μέταλλα και είναι ιδανικό για την επαναφορά του διαβρωμένου σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βιάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.). Σε ναυτιλιακό και βιομηχανικό περιβάλλον η σκουριά περιέχει ατμοσφαιρικά άλατα, τα οποία πρέπει να απομακρύνονται με καθαρό νερό.

Εφαρμόστε 1-2 επιστρώσεις με ρολό, βούρτσα ή spray. Σε επιφάνειες που έχουν διαβρωθεί σε μεγάλο ποσοστό (πχ. εμφάνιση λέπι), επιβάλλεται να εφαρμοστούν επιπλέον στρώσεις. Ο αριθμός των στρώσεων εξαρτάται από το είδος της σκουριάς , από το πορώδες του υλικού καθώς και από τις καιρικές συνθήκες.

Μετά την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης, η επιφάνεια πρέπει να καθαρίζεται με νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 29/10/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr