

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

SINLAC M-200

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας ιδανικό για τη βαφή και προστασία των σασιών των αυτοκινήτων. Έχει πολύ καλές μονωτικές και αντισκωριακές ιδιότητες, δεν επιτρέπει τη διείσδυση της σκουριάς στις βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες, αντέχει στα πετρελαιοειδή, στα λάδια, στην υγρασία, στις λάσπες και στους ισχυρούς κραδασμούς. Δουλεύεται εύκολα, έχει εξαιρετική πρόσφυση και καλυπτικότητα, αυξημένη ελαστικότητα και αντοχές στις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Πλεονεκτήματα:

- Ιδανικό για τη βαφή των σασιών των αυτοκινήτων
- Αντοχή στα λάδια και στα πετρελαιοειδή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση

Γυαλιστερό, λευκό, μαύρο & 4 έτοιμες αποχρώσεις

Ιξώδες, 25° C 35-55sec (DIN53211-No.6)

Πυκνότητα (Λευκό) 1,15±0,02 kg/L (ISO 2811)

Στιλπνότητα >90 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C:

- Στην αφή: 2-3h
- Επαναβαφή: 16-20h

Απόδοση 12-14 m²/L για μια στρώση

Αραίωση έως 5% με Διαλυτικό Πινέλου TM-94 για ρολό ή πινέλο
έως 5% με Διαλυτικό Πιστολιού TM-95 για πιστόλι

Συσκευασία 750mL, 2,5L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για τη βαφή σασιών αυτοκινήτων καθώς και για μεταλλικές επιφάνειες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά, υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ) και να έχει λειανθεί με γυαλόχαρτο.

Οι μεταλλικές γυαλιστερές επιφάνειες (γαλβανιζέ) ασταρώνονται με **WASH PRIMER M-15**.

Εφαρμόστε 1-2 αραιωμένες λεπτές στρώσεις **SINLAC M-300** σε χρονικό διάστημα 16-24 ωρών μεταξύ τους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία ΙΙΑ/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», τύπος Δ. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν: 500g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 26/10/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460
/ www.machro.gr