

ΜΑΧΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

VILEDUR M-20

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές ακρυλικό υπόστρωμα με μεγάλη διεισδυτικότητα. Δε δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν κιτρινίζει και είναι το πιο κατάλληλο προϊόν για απαιτητικές εφαρμογές κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες. Είναι ιδανικό για την προεργασία των επιφανειών πάνω στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν ελαστομερή μονωτικά καθώς και στην βαφή ακρυλικών ή πλαστικών χρωμάτων. Λειτουργεί ως συνδετικό μέσο μεταξύ της επιφάνειας που θέλουμε να βάψουμε και του τελικού χρώματος προσφέροντας μακροχρόνια πρόσφυση. Διαθέτει γρήγορο στέγνωμα, ισχυρή πρόσφυση. Προσφέρει αδιαβροχοποίηση στις βαμμένες με αυτό επιφάνειες ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

Πλεονεκτήματα:

- Μεγάλη διεισδυτικότητα και αδιαβροχοποίηση
- Επιτρέπει στην επιφάνεια να «αναπνέει»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Διαφανές
Ιξώδες, 25°C	30-40sec (ASTM Cup 4)
Πυκνότητα (Λευκό)	0,90 ± 0,05 kg/L (ISO 2811)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C

- Στην αφή: 1h
- Επαναβαφή: μετά από 2h

Απόδοση

Για τοίχους: 13-15 m²/L ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Για ταράτσες: 8-10 m²/L ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αραίωση

Για τοίχους: 100% με **White Spirit M-30** της ΜΑΧΡΩ.

Για ταράτσες: 20% m²/L με **White Spirit M-30** της ΜΑΧΡΩ.

Συσκευασία

0,75L, 5L, 15L

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενδείκνυται για το αστάρωμα επιφανειών που βάζονται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα, τσιμεντοχρώματα, ρελιέφ και στεγανωτικά. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, κόλλα επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, σπατουλαριστά ακόμη και πάνω σε κακής ποιότητας χρώματα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών, αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε **Ακρυλικό Στόκο Σπάτουλας** της MAXPO

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με το αντίστοιχο διαλυτικό, απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α(α) «Συνδεδετικά αστάρια»: **750 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **730 g/L** ΠΟΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Ανανέωση: 15/10/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr

