

### 3. Υποστρώματα - Αστάρια Primers

- εσωτερική & εξωτερική εφαρμογή
- εξαιρετική πρόσφυση
- εργασιμότητα
- άριστη επαναβαφή



Viledur Primer M-20	750ml	5Lit	15Lit	Ακρυλικό Υπόστρωμα Διαλύτου
 ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ <b>ΔΙΑΦΑΝΕΣ</b>	<b>12 · 6</b>			Διαφανές ακρυλικό υπόστρωμα με μεγάλη διεισδυτικότητα. Δε δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν κιτρινίζει και είναι το πιο κατάλληλο προϊόν για απαιτητικές εφαρμογές κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες. Είναι ιδανικό για την προεργασία των επιφανειών όπου πρόκειται να εφαρμοστούν ελαστομερή μονωτικά καθώς και στη βαφή ακρυλικών ή πλαστικών χρωμάτων.

<b>Αστάρι Ακρυλικό Πλαστικού</b>		<b>M-9</b>	<b>750ml</b>	<b>3Lit</b>	<b>10Lit</b>	<b>Ακρυλικό Υπόστρωμα Νερού</b>
TEM./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			16 · 6			
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ					Ακρυλικό υπόστρωμα νερού για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διαθέτει μεγάλη διεισδυτικότητα, σταθεροποιεί την επιφάνεια και στεγνώνει γρήγορα. Η εφαρμογή του έχει σαν αποτέλεσμα την οικονομία στην κατανάλωση πλαστικού ή ακρυλικού χρώματος.
<b>Micro Tech Primer</b>		<b>M-120</b>	<b>750ml</b>	<b>3Lit</b>	<b>10Lit</b>	<b>Αστάρι Νερού Μικρονίζε</b>
TEM./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			6			
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ					Μικρομοριακό αστάρι νερού, άοσμο, με εξαιρετική διεισδυτικότητα πάνω σε τσιμεντένιες επιφάνειες, γυψοσανίδες, ξύλα, πέτρες, τούβλα κ.λπ. Συνενώνει τα σαθρά υλικά των επιφανειών και δημιουργεί άριστη πρόσφυση των επόμενων στρώσεων πάνω σε αυτές. Κατάλληλο για καινούργιες και ήδη βαμμένες επιφάνειες. Εσωτερική και εξωτερική χρήση.
<b>Χαλαζιακό Αστάρι</b>		<b>M-118</b>	<b>750ml</b>	<b>3Lit</b>	<b>10Lit</b>	<b>Ανάγλυφο Αστάρι Πρόσφυσης</b>
TEM./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			6			
	ΚΟΚΚΙΝΟ					Αστάρι πρόσφυσης με βάση συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο ελεγχόμενης κοκκομετρίας. Προσδίδει αδρότητα στο υπόστρωμα ώστε να ενισχυθεί η πρόσφυση του σοβά ή της κόλλας που θα ακολουθήσει. Εφαρμόζεται σε λεία και μη απορροφητικά υποστρώματα και σε πληθώρα επιφανειών. Διαθέτει άριστη πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα.
<b>Αστάρι Γυψοσανίδων</b>		<b>M-117</b>	<b>750ml</b>	<b>3Lit</b>	<b>10Lit</b>	<b>Υπόστρωμα Νερού για Γυψοσανίδες</b>
TEM./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			6			
	ΛΕΥΚΟ					Υψηλής ποιότητας ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι εσωτερικής χρήσης, κατάλληλο για γυψοσανίδες και επιφάνειες από σοβά, μπετόν, σπατουλαρισμένες επιφάνειες κ.λπ. Έχει υψηλή γεμιστική ικανότητα και λευκότητα, καλύπτει πλήρως τις τυχόν ανομοιομορφίες της γυψοσανίδας, εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα μετά την επαναβαφή του με πλαστικό χρώμα.

<b>Αστάρι Γυψοσανίδων</b>	<b>M-19</b>	<b>750ml</b>	<b>5Lit</b>	<b>15Lit</b>	<b>Υπόστρωμα Διαλύτου για Γυψοσανίδες</b>
	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	6			Διαφανές αδιάβροχο ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου με μεγάλη διεισδυτικότητα. Είναι εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης, σταθεροποιεί την επιφάνεια, μονώνει τις πορώδεις επιφάνειες και εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση για εφαρμογή του τελικού χρώματος.
<b>Aqua Block Primer</b>	<b>M-116</b>	<b>750ml</b>	<b>3Lit</b>	<b>10Lit</b>	<b>Υδατοδιαλυτό Μονωτικό Υπόστρωμα</b>
	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	6			Λευκό ακρυλικό υπόστρωμα ματ, υδατικής βάσης, χαμηλής οσμής, για εσωτερικές και εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες. Καλύπτει επαρκώς λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, καυσαέρια, μούχλα κ.ά. Διαθέτει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα.
<b>Fume Block Solvent Primer</b>	<b>M-119</b>	<b>750ml</b>	<b>2,5Lit</b>	<b>-</b>	<b>Μονωτικό Υπόστρωμα Διαλύτου</b>
	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	6		-	Λευκό υπόστρωμα διαλύτου ματ, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες. Καλύπτει επαρκώς λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, καυσαέρια, μούχλα κ.ά. Δεν επιτρέπει στην υγρασία να εισχωρήσει, έχει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα.
<b>Πρώτη Ύλη Πλαστικού</b>	<b>M-17</b>	<b>750ml</b>	<b>3Lit</b>	<b>10Lit</b>	<b>Ενισχυτικό Χρωμάτων Νερού</b>
	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	6			Διαφανές ακρυλικό ενισχυτικό γαλάκτωμα νερού για ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Διαθέτει άριστη πρόσφυση και εξασφαλίζει ομοιόμορφη επιφάνεια στο τελικό χρώμα.