

20. Σύστημα Βαφής Γηπέδων Court Paint System

- καινοτόμες λύσεις στην κατασκευή - συντήρηση γηπέδων
 - ποιότητα, αντοχή
- άρτια συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας
 - ασφάλεια αθλητών


Το σύστημα βαφής Γηπέδων της MAXPΩ εφαρμόζεται σε 3 ή 4 στάδια, αναλόγως του συμπαγούς υλικού υπόβασης.

1 Αστάρωμα Επιφάνειας

Σε τσιμεντοειδές υπόστρωμα, εφαρμόζουμε μία στρώση **ΑΣΤΑΡΙ ΓΗΠΕΔΩΝ** της MAXPΩ με σκοπό τη δημιουργία φράγματος υδρατμών και κατάλληλης επιφάνειας πρόσφυσης.

Για τα γήπεδα με ασφαλτική υπόβαση παραλείπουμε το πρώτο στάδιο και προχωράμε στο δεύτερο.



Αστάρι Γηπέδων	M-950	-	-	10Lit	Υδατοδιαλυτό Αστάρι
	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	-	-		Υδατοδιαλυτό αστάρι ακρυλικής βάσης κατάλληλο για εφαρμογή σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Είναι σχεδιασμένο για να σταθεροποιεί το υπόστρωμα και να ενισχύει την πρόσφυση των επακόλουθων επικαλύψεων.
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	-	-	(*)	

Οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με την απόχρωση και την ποσότητα της παραγγελίας.

(*) Για τιμή απευθυνθείτε στο Τμήμα Πωλήσεων.

► Τα προϊόντα διατίθενται σε συσκευασίες βαρελιών κατόπιν παραγγελίας για μεγάλες εργολαβίες.


2 Εξομάλυνση Επιφάνειας

Εφαρμόζουμε με ελαστική ρακλέτα μία ή δύο διασταυρούμενες στρώσεις με διαφορά 24 ωρών, το **ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ** της **MAXPO**.

Εφαρμόζεται στο υπόστρωμα πριν τη βαφή, δημιουργώντας ένα στρώμα φράγματος υδρατμών, ενώ ταυτόχρονα εξομαλύνει τις μικρές ανωμαλίες, τις τριχοειδείς ρωγμές, παραδίδοντας μία λεία προς βαφή επιφάνεια. Συμβάλει στην αντιολισθητική ιδιότητα της επιφάνειας, στην αποφυγή τραυματισμών και στη σωστή αναπήδηση της μπάλας.




Πριν την εφαρμογή αραιώνουμε με 20 – 30% νερό και προσθέτουμε 50 – 100 % κ.β. χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0 – 0,3 mm, ανάλογα με την απορροφητικότητα, την τραχύτητα, τις πιθανές ανωμαλίες της επιφάνειας και αναμειγνύουμε.

Ασφαλτικό Γαλάκτωμα	M-960	-	-	18Lit	Εξομάλυνση Επιφανειών
	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	-	-		Υψηλής ποιότητας και ειδικής σύνθεσης ασφαλτικό υδατοδιαλυτό γαλάκτωμα σε μορφή πολτού. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για την εξομάλυνση του υποστρώματος αθλητικών γηπέδων καθώς και για να εμποδίζει την ανερχόμενη υγρασία. Κατάλληλο για υποστρώματα από μπετόν και άσφαλο.
	ΜΑΥΡΟ	-	-	(*)	

3 Βαφή Επιφάνειας

Μετά την πάροδο 24 ωρών, εφαρμόζουμε με ελαστική ρακλέτα δύο διασταυρούμενες επιστρώσεις από το **ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ** της **MAXPO**.



Ελαστικό Χρώμα Γηπέδων	M-970	-	-	10Lit	Υδατοδιαλυτό Υψηλής Ποιότητας
	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	-	-		Υψηλής ποιότητας και ειδικής σύνθεσης έγχρωμο υδατοδιαλυτό ακρυλικό επίχρισμα. Διαθέτει μεγάλες επιδόσεις και εξαιρετικές αντοχές για τη βαφή και συντήρηση γηπέδων. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση πάνω σε επιφάνειες από μπετόν και άσφαλο.
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ ΩΧΡΑ Κατόπιν ειδικής παραγγελίας διατίθεται και σε άλλες αποχρώσεις.	-	-	(*)	

Οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με την απόχρωση και την ποσότητα της παραγγελίας.



(*) Για τιμή απευθυνθείτε στο Τμήμα Πωλήσεων.

► Τα προϊόντα διατίθενται σε συσκευασίες βαρελιών κατόπιν παραγγελίας για μεγάλες εργολαβίες.



4 Διαγράμμιση Γηπέδου

Μετά την πάροδο 24 ωρών, εφαρμόζουμε 1-2 επιστρώσεις με το **ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ της MAXPΩ** για να δημιουργήσουμε τις διαγραμμίσεις του γηπέδου.

Χρώμα Διαγράμμισης	M-40	1kg	4kg	24kg	Ακρυλικό Διαλύτου Υψηλής Ανακλαστικότητας
 <p>ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p> <p>ΛΕΥΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ</p> <p>Κατόπιν ειδικής παραγγελίας διατίθεται και σε άλλες αποχρώσεις.</p>	6	(*)	(*)	(*)	<p>Χρώμα διαλύτου ακρυλικής βάσης κατάλληλο για τη διαγράμμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, ποδηλατοδρόμων, γηπέδων τένις κ.λπ. Εξαιρετική σκληρότητα και πρόσφυση στο χώμα, στις τσιμεντένιες επιφάνειες και σε αυτές από άσφαλο.</p>
Χρώμα Διαγράμμισης	M-980	750ml	3Lit	10Lit	
 <p>ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p> <p>ΛΕΥΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ</p> <p>Κατόπιν ειδικής παραγγελίας διατίθεται και σε άλλες αποχρώσεις.</p>	6	(*)	(*)	(*)	<p>Υδατοδιαλυτό χρώμα ακρυλικής βάσης κατάλληλο για τη διαγράμμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, ποδηλατοδρόμων, γηπέδων τένις κ.λπ. Εξαιρετική σκληρότητα και πρόσφυση στο χώμα, στις τσιμεντένιες επιφάνειες και σε αυτές από άσφαλο. Πρακτικά άοσμο.</p>



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τον τρόπο εφαρμογής του Συστήματος Βαφής Γηπέδων της MAXPΩ μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας.