

14. Συγκολλητικά - Σφραγιστικά Adhesives - Sealants

- για κάθε επιφάνεια που πρέπει να στεγανοποιηθεί και να σφραγιστεί



Ξυλόκολλα M-71	-	500gr	-	1kg	5kg	-	Γενικής Χρήσης
ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	-	8	-	6		-	<p>Λευκή υδατοδιαλυτή κόλλα γενικής χρήσης, κατάλληλη για ξύλο, κόντρα πλακέ, νοβοπάν, φορμάικα, MDF, χάρμποτ, χαρτόνι, χαρτοκιβώτια, φελιζόλ, φελλό, γυψοσανίδα, κ.ά. Εφαρμόζεται εύκολα, απλώνεται θαυμάσια και διακρίνεται για την ισχυρή συγκολλητική της δύναμη. Δεν αναφλέγεται, έχει καλή πλαστικότητα και αντοχές στους κραδασμούς, τα χτυπήματα, την παλαίωση και τον εφελκυσμό. Είναι οικονομική και συνίσταται για εσωτερική και εξωτερική χρήση.</p>
	ΛΕΥΚΟ	-	-			-	
Ξυλόκολλα M-72	300gr (ΜΠΙΜΠΕΡΟ)	500gr	750gr (ΜΠΙΜΠΕΡΟ)	1kg	4kg	20kg	Κρυσταλλιζέ
ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	12	8	6	6			<p>Κρυσταλλιζέ, ταχείας πήξεως, ιδανική για ξυλουργικές εργασίες. Είναι διαφανής, παχύρρευστη, εφαρμόζεται σε εσωτερικές κάθετες ή οριζόντιες ξύλινες επιφάνειες χωρίς να αφήνει λεκέδες και στίγματα. Έχει υψηλή συγκολλητική ικανότητα, στεγνώνει γρήγορα και διακρίνεται για τις αντοχές της στους κραδασμούς, την παλαίωση και τον εφελκυσμό. Είναι άοσμη, με καλή ελαστικότητα και είναι ιδανική για σκληρά και μαλακά ξύλα, καπλαμάδες, νοβοπάν και MDF. Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις φελιζόλ, γυψοσανίδας, φελλού, χαρτονιών, χαρτιών, φορμάικας, κ.λπ.</p>
	ΔΙΑΦΑΝΕΣ						

Ξυλόκολλα M-710 <small>ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</small>	750gr <small>(ΜΠΙΜΠΕΡΟ)</small>	4kg	15kg	-	Αδιάβροχη
 <small>ΔΙΑΦΑΝΕΣ</small>	6			-	Αδιάβροχη ξυλόκολλα ταχείας πήξεως, ειδική για ισχυρές συγκολλήσεις ξύλινων κατασκευών εξωτερικής χρήσης, που είναι εκτεθειμένες στην υγρασία και τη βροχή.
Κόλλα Πλακιδίων M-92 <small>ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</small>	1kg	5kg	-	-	Έτοιμη - Παχύρρευστη
 <small>ΛΕΥΚΟ</small>	6		-	-	Ελαστική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστας. Χρησιμοποιείται στην επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, διακοσμητικών τούβλων και γενικά πλακών, πάνω σε σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, νοβοπάν, ξύλο κ.λπ.
Ακρυλική Κόλλα M-73 <small>ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</small>	1kg	4kg	20kg	130kg <small>(ΒΑΡΕΛΙ)</small>	Πολλαπλής Χρήσης Παχύρρευστη
 <small>ΔΙΑΦΑΝΕΣ</small>	6				Καθαρή ακρυλική κόλλα, κατάλληλη για τη συγκόλληση ξύλινων επιφανειών, παρκέ, υφασμάτων, χαρτιού, νοβοπάν κ.λπ. Δεν τρέχει, ακόμη και σε μεγάλα πάχη, σε κάθετες επιφάνειες.
Ακρυλική Κόλλα M-141 <small>ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</small>	1kg	4kg	20kg	130kg <small>(ΒΑΡΕΛΙ)</small>	Πολλαπλής Χρήσης Λεπτόρρευστη
 <small>ΔΙΑΦΑΝΕΣ</small>	6				Καθαρή ακρυλική κόλλα, κατάλληλη για τη συγκόλληση χάρτινων επιφανειών, χαρτιού, χαρτοκιβωτίων, ετικετών κ.λπ. Εφαρμόζεται εύκολα κυρίως σε οριζόντιες επιφάνειες.
Fix Sealant M-161 <small>ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</small>	750ml	-	-	-	Αρμόκολλα Πινέλου (Φλαντζόκολλα)
 <small>ΓΚΡΙ</small>	6	-	-	-	Ειδική κόλλα με μεγάλη αντοχή σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση φλαντζών, για το σφράγισμα μεταλλικών στοιχείων σε καλύμματα βαλβίδων, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, συστήματα θέρμανσης, καθρέπτες μηχανής, διαφορικά, carter λαδιού, αντλίες νερού.

Συγκολλητικά - Σφραγιστικά Adhesives - Sealants

Βενζινόκολλα M-76	80ml (ΣΩΛΗΝ.)	90ml	250ml	375ml	750ml	5Lit	Γενικής Χρήσης Δερματοκόλλα
ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΜΕΛΙ	25	12	12	12	6		Ισχυρή κόλλα με μεγάλη ελαστικότητα, κατάλληλη για τη συγκόλληση υποδημάτων, δερμάτων, αφρώδους πλαστικού, μοκετών, λάστιχου, φελιζόλ, χαρτονιών κ.λπ. επάνω σε ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες ή μεταξύ τους.
Κόλλα Μαρμάρου M-89	250gr	930gr	-	-	-	-	Μαρμαρόκολλα
ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΛΕΥΚΟ 2 συστατικών	9 σετ	6 σετ	-	-	-	-	Κόλλα για μάρμαρο, γρανίτη, πέτρα, ασβεστολιθικά πετρώματα. Διαθέτει πολύ ισχυρή συγκολλητική ικανότητα, μέτριο ιξώδες για εύκολη εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες και μικρά γεμίσματα. Διαθέτει μεγάλη αντοχή στο νερό, στα περισσότερα χημικά, στις καιρικές συνθήκες και στις εναλλαγές της θερμοκρασίας. Αποδίδει εξαιρετικό γυάλισμα όταν τριφτεί.
Κόλλα PVC M-77	100ml (ΣΩΛΗΝ.)	250ml	-	-	-	-	Κόλλα Σωληνώσεων
ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΔΙΑΦΑΝΕΣ	25	12	-	-	-	-	Ειδική κόλλα με μεγάλη αντοχή στις μεγάλες πιέσεις, στις ακραίες θερμοκρασίες, στις διαστολές και στους κραδασμούς. Κατάλληλη για τη συγκόλληση πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων από PVC, κτιριακών και βιομηχανικών σωλήνων, πισίνων κ.λπ.
Εποξειδική Κόλλα M-95	2 x 200gr	-	-	-	-	-	Κόλλα 2 Συστατικών
ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΓΚΡΙ 2 συστατικών	6 σετ	-	-	-	-	-	Κόλλα δυο συστατικών σε μορφή πολτού, συγκολλά, επισκευάζει και στεγανοποιεί όμοια και ανόμοια υλικά όπως μέταλλα, μπετόν, ξύλα, πέτρες, fiberglass, μάρμαρο, αμιαντοσιμέντο κ.ά. πλην πολυαιθυλενίου και τεφλόν.
Lock M-176	50ml	-	-	-	-	-	Σφραγιστικό Σπειρωμάτων
ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΔΙΑΦΑΝΕΣ	10	-	-	-	-	-	Υγρό σφραγιστικό σπειρωμάτων ενός συστατικού που εμποδίζει τη διαρροή και τη διάβρωση.

Γλουτολίνη M-139 ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΛΕΥΚΟ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ)	125gr	-	-	-	Χρωμάτων (Κόκκινη)
ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 7 - - -	7	-	-	-	Πρόσμικτο υλικό κονιαμάτων, υδροχρωμάτων, ασβεστών κ.λπ σε μορφή σκόνης. Ιδανική για χρήση όπου απαιτείται αυξημένη συγκολλητική ικανότητα και ελαστικότητα. Εύκολη ανάμιξη με νερό.
Γλουτολίνη M-140 ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΛΕΥΚΟ (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ)	125gr	-	-	-	Ταπετσαρίας (Κίτρινη)
ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 7 - - -	7	-	-	-	Κόλλα ταπετσαρίας με βάση συνδυασμό μεθυλοκυτταρινών σε μορφή σκόνης. Διαλύεται εύκολα σε κρύο νερό. Είναι εύκολη στην επάλειψη, στεγνώνει χωρίς λεκέδες και διαθέτει υψηλή δύναμη συγκόλλησης.
Υγρός Πολυεστέρας M-34 ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΔΙΑΦΑΝΕΣ 2 συστατικών	-	1Lit	5Lit	20Lit	Πολυεστερική Ρητίνη
ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - - -	-	12·6 σετ	6 σετ	-	Υγρός πολυεστέρας δυο συστατικών, κατάλληλος για πολυεστερικές και μεταλλικές επιφάνειες. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα. Ιδανικός για επισκευές σε πλαστικά, σκάφη, στέγαστρα, μεταλλικές κατασκευές κ.λπ.
Υαλοϋφασμα ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 	-	1kg (ΦΑΚΕΛΟΣ)	-	(*)kg (ΡΟΛΟ)	Πανί για Πολυεστερικές Εφαρμογές
ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - - -	-	6	-	-	Υαλοϋφασμα με μεγάλες μηχανικές αντοχές κατάλληλο για κατασκευές και επισκευές σκαφών και βαρκών από πολυεστέρα ή ξύλο και για κάθε άλλη βιομηχανική χρήση. Εμβαδόν επιφάνειας Φακέλου ≈ 2,5m ² . (*) 30-40kg
ResinFix M-137 ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΥΠΟΚΙΤΡΙΝΟ 2 συστατικών	-	750ml	-	-	Χημική Ρητίνη Στερέωσης
ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - - -	-	4 σετ	-	-	Εποξειδική θιξοτροπική ρητίνη δυο συστατικών με 100% στερεά, κατάλληλη για το μόνιμο φιξάρισμα βλήτρων μέσα σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Χρησιμοποιείται σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.