

6. Τσιμεντοχρώματα Cement Paints

- χρώματα εξωτερικής χρήσης
- κορυφαία αντοχή & καλυπτικότητα
- δίνουν εξαιρετικό αποτέλεσμα
- ευκολία στην εφαρμογή
- άψογο φινίρισμα



Extracon Acryl Contractor					Ακρυλικό Τσιμεντόχρωμα Νερού
M-1	750ml	3Lit	9Lit		<p>Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης με αντιμυκηλικές ιδιότητες. Εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει μακροχρόνια προστασία σε επιφάνειες από μπετόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια από σοβά, τούβλα κ.ά. μετά από την ανάλογη προετοιμασία της επιφάνειας. Μεγάλη καλυπτικότητα, γρήγορο στέγνωμα.</p>
ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	16 · 6				
ΛΕΥΚΟ					
ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΩΧΡΑ					



<p>AlfaPro Acryl M-42</p> <p>ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p>  <p>ΛΕΥΚΟ</p> <p>ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΩΧΡΑ</p>	<p>750ml</p> <p>16 · 6</p>	<p>3Lit</p>	<p>9Lit</p>	<p>Αυτοκαθαριζόμενο Ακρυλικό Χρώμα</p> <p>Αυτοκαθαριζόμενο ακρυλικό χρώμα με πολύ μεγάλη αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες και στο πέρασμα του χρόνου. Διαθέτει μεγάλη καλυπτικότητα, λευκότητα, αντοχή στο κιτρίνισμα και μεγάλη απόδοση.</p>
<p>Decolin Acryl M-121</p> <p>ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p>  <p>ΛΕΥΚΟ</p> <p>ΓΚΡΙ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>3Lit</p>	<p>9Lit</p>	<p>Οικονομικό</p> <p>Οικονομικό ακρυλικό χρώμα κατάλληλο για γρήγορο βάψιμο και με πολύ καλή προστασία. Διαθέτει καλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στις συχνές μεταβολές των καιρικών συνθηκών. Ιδανικό για φρεσκάρισμα τοίχων από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, MDF κ.λπ.</p>
<p>Relief M-13</p> <p>ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p>  <p>ΛΕΥΚΟ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>3Lit</p>	<p>10Lit</p>	<p>Ανάγλυφο Ακρυλικό Επίχρισμα</p> <p>Υψηλής ποιότητας ανάγλυφο επίχρισμα που περιέχει στη σύνθεσή του ειδικές ακρυλικές ρητίνες για να αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες και να προστατεύει την επιφάνεια. Καλύπτει τυχόν ατέλειες σε σοβάδες και μπετόν.</p>
<p>Τσιμεντόχρωμα Διαλύτου M-122</p> <p>ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p>  <p>ΛΕΥΚΟ</p> <p>ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΩΧΡΑ ΜΠΕΖ</p>	<p>750ml</p> <p>6</p>	<p>2,5Lit</p>	<p>18Lit</p>	<p>Ακρυλικό Τσιμεντόχρωμα Διαλύτου</p> <p>Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες νέας τεχνολογίας anti-soiling, οι οποίες εξασφαλίζουν άριστη αντοχή και προστασία των βαμμένων επιφανειών σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Διαθέτει επίσης εξαιρετικές αντιρρυπαντικές ιδιότητες. Ταχυστέγνωτο, με άριστη πρόσφυση και μεγάλη σκληρότητα. Μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις.</p>