

ΜΑΧΡΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ Μ-7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικό λευκό οικονομικό χρώμα, εσωτερικής χρήσης, κατάλληλο για τη βαφή οροφών, αποθηκών, κλιμακοστασίων κλπ. Διαθέτει εύκολο δούλεμα με ρολό, πινέλο ή πιστόλι, γρήγορο στέγνωμα, πολύ καλό άπλωμα χωρίς να αφήνει πινελιές. Προσδίδει μεγάλη λευκότητα ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στην επιφάνεια να «αναπνέει».

Πλεονεκτήματα:

- Μεγάλη λευκότητα και καλυπτικότητα
- Επιτρέπει στην επιφάνεια να «αναπνέει»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση	Ματ λευκό
Ιξώδες, 25°C	15000-20000 mPa s (ISO 2884)
Πυκνότητα (Λευκό)	1,62 ± 0,05 kg/L (ISO 2811)
Στιλπνότητα	< 5 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

Χρόνος στεγνώματος, στους 25° C

- | | |
|--------------|---------------|
| • Στην αφή: | 30-60min |
| • Επαναβαφή: | μετά από 3-4h |

Απόδοση

9-11 m²/L ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αραίωση

10-20 % με νερό

Συσκευασία	3L, 9L
------------	--------

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους όπως οροφές, αποθήκες και γενικά σε επιφάνειες που θέλουμε να αναπνέουν και δεν απαιτούν πλύσιμο.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα (λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με απορρυπαντικό και νερό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α(α) «Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών» (στιλπνότητα <25@60°): **30 g/L** (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **29 g/L** ΠΟΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναθεώρηση: 27/09/2021



Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ. 25200 / ΤΗΛ: 2610 647 347, FAX: 2610 647 460

/ www.machro.gr